

# DOLittle-TKR

**Ein Drehzentrum, welches auf kleinster Stellfläche Trauringe innen und außen komplett Glanzdreht.**

**Wahlweise auch mit Be- und Entladeeinrichtung für Ringe, mit Spannzangenwechsler**

## **Technische Daten:**

Werkzeughaltersystem  
Werkzeugscheibenrevolver

Spindeldrehzahl

Steuerung

Abmessungen L x B x H

Linear (rüstzeitoptimiert)

24 Plätze für Außenbearbeitung

12 Plätze für Innenbearbeitung

Hauptspindel und Gegenspindel bis 6.000 U/min

SIEMENS Sinumerik 840Dsl

2.530 x 1.490 x 1.930 mm



## **Maschineninnenraum:**



Bei unserem Ring-Drehzentrum DOLittle-TKR werden auf kleinster Stellfläche Trauringe innen und außen komplett Glanzgedreht.

Die Ringrohlinge werden dabei entweder von Hand oder vollautomatisch be- und entladen.

Höchste Anforderungen an die Oberflächengüten stehen dabei im Vordergrund. So lassen sich z. B. durch den Einsatz von Diamantwerkzeugen glänzende Oberflächen schon beim Drehen erzielen. Die DOLittle-TKR vereint somit höchste Flexibilität und Produktivität auf einer sehr kompakten Stellfläche.

Über eigens entwickelte, parametrisierte CNC-Programme gepaart mit speziellen Bedienoberflächen lassen sich diese Maschinen sehr leicht und intuitiv programmieren und bedienen.